



Hansin HS450A

Рабочая высота — 45 м

Боковой вылет — до 26 м

Грузоподъемность — 400 кг

Hansin HS450A:

Характеристики оборудования

Рабочие характеристики	Рабочая высота	45 м
	Высота подъема площадки	43,2 м
	Грузоподъемность	3 человека или 400 кг
	Боковой вылет	до 26 м
Габариты и масса	Габаритные размеры, Д×Ш×В	9660×2450×3920 мм
	Масса навесного оборудования	9950 кг (с учетом массы кабины и гидравлической жидкости)
Стрела	Количество секций	7
	Форма	Октогональная (восьмиугольная)
	Тип выдвижения	Синхронное для всех секций:
		со 2 по 4 секцию — цепное с 5 по 7 секцию — тросовое на полиспасах
	Материал	Высокопрочная сталь марки Domex
Корзина	Материал	Алюминий
	Размер в сложенном виде, Д×Ш×В	1900×575×1000 мм
	Размеры корзины, Д×Ш×В	3000×1100×1000 мм
Аутригеры	Тип	Передние и задние Х-образные, гидравлические
	Ширина выдвижения	7890 мм — передние и задние
	Количество секций	3
	Материал	Высокопрочная конструкционная сталь ATOS80
Тип управления	Аутригеры	Нижнее рычажное управление на платформе слева и справа
	Стрела	Дистанционное управление, нижнее рычажное управление на платформе слева и справа и из кабины оператора

Рабочий радиус

